

## Canon imageFORMULA ScanFront 400 600 x 600 DPI ADF-scanner Zwart, Wit A4



### Specificaties

<b>Scannen</b>	
Maximum scanformaat	216 x 356
Optische scanresolutie	600 x 600
Kleurencans	Ja
Duplex scannen	Ja
ADF scan snelheid (b/w, A4)	45
Grijsniveaus	256
ADF scan snelheid (colour, A4)	45
Soort scanner	ADF-scanner
Scan naar	E-mail, FTP, Faxen, USB
<b>Design</b>	
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	TFT
<b>Other features</b>	
Kleur van het product	Zwart, Wit
<b>Beeldscherm</b>	
Beeldschermdiag.	10.1

Touchscreen	Ja
Soort paneel	TFT
<b>Ergonomie</b>	
Resolutie	1024 x 600
<b>Camera</b>	
Type beeldsensor	CMOS CIS
<b>Prestatie</b>	
Dagelijkse diensten cyclus (max)	6000
Lichtbron	RGB LED
Scan bestandsformaten	PDF,PNG,TIFF
<b>Logistieke gegevens</b>	
Capaciteit automatische documentinvoer	60
<b>Papier</b>	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Ondersteunde scanning media types	Visitekaartje, Plastic kaart, Post Card(JPN)
Mediagewicht, automatische doorvoer	27 - 209
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4
Media dikheid (min)	0.04
Maximale scan breedte	216
Maximale scanlengte	356
<b>Verbindingsmogelijkheden</b>	
USB-poort	Ja
USB-versie	2.0
Standaard interfaces	Ethernet,USB 2.0
<b>Kenmerken</b>	
Soort voeding	AC
<b>Energie</b>	
Typisch stroomverbruik	40
Stroomverbruik (indien uit)	0.5
AC invoer frequentie	50 - 60
Ingangsspanning	100-240
<b>Netwerk</b>	
Ethernet LAN	Ja
<b>Protocollen</b>	

Ondersteunde netwerkprotocollen TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, Secure sending (FTPS and SMTPS), WebDAV, LDAPS

#### Eisen aan de omgeving

Temperatuur, in bedrijf 10 - 32.5

Rel. luchtvochtigheid in bedrijf 20 - 80

#### Mouse

RoHS compliance Ja

#### Certificaten

Energy Star-certificaat Ja

#### Gewicht en omvang

Gewicht 4500

Breedte 305

Diepte 282

Hoogte 230